

# DVS 1490<sup>®</sup>

## Drahtvorschub / Wire feeder

### Grundmodell / base model

Mit Herstellererklärung  
With manufacturer's declaration



Drahtvorschub mit

- digitalen I/O und RS232 / Kabellänge 5m
  - Fixes Führungsrohr (45mm)
- Exkl. Drahtabroller (Zusatzoption)

Wire feeder with

- digital I/O and RS232/ cable 5m
  - Fix wire guide included (45mm)
- Excl. wire dispenser soft solder (extra option)

### Auswahl / Choice

#### Weichlot / Soft Wire

Runddraht / Round Wire  
Ø 0.2-3mm  
*0.3mm-1.5mm*  
*2.0mm-2.5mm*  
*3.0mm*


Flachdraht / Flat Wire  
Ø 0.15x1mm – 0.2x3mm

#### Hartlot / Hard Wire


Runddraht / Round Wire  
Ø 0.2-0.6mm  
*0.2mm-1.5mm*  
*2.0mm-2.5mm*  
*3.0mm*

Flachdraht / Flat Wire  
Ø 0.15x1mm – 0.2x3mm


### Zusätze / Options




Drahtjustiereinheit  
Wire adjustment unit  
Ø 0.23-1.5mm



Drahterkennung  
Diagnosis wire end  
Ø 0.23-2.0mm



Drahtabroller Weichlot  
Wire dispenser soft solder




Flexibler Führungsschlauch  
Flexible wire guide  
Ø 0.3-2.0mm

### Erweiterungen / Extensions



Profinet



Kabellänge 10m/15m  
Cable length 10m/15m